

Shell Helix - Lubricante para vehículos livianos										
Nombre producto	Viscosidad	Base	12X1L	4X4L	20L	209L	Granel	Automotriz	Aplicación	Especificaciones
Helix HX8 Professional AV	5W-40	SINTÉTICO	X	X	-	X	-	VW	Volkswagen utiliza y recomienda Shell Helix. Lubricante 100% sintético para motores nafteros y diesel livianos. <b>Recomendado para vehículos VW y Audi nafta y diesel sin filtro diesel de partículas (DPF).</b>	VW 508.88/509.99 API SN, ACEA A3/B4
Helix Ultra Professional AV-L	5W-30	SINTÉTICO	X	X	-	X	-	VW	Volkswagen utiliza y recomienda Shell Helix. Lubricante 100% sintético para motores nafteros y diesel livianos. <b>Recomendado para vehículos VW con filtro diesel de partículas (DPF), incluido Amarok.</b> Compatible con vehículos de bajas emisiones (Low SAPS=bajas cenizas).	VW 504.00/507.00 API SN, ACEA C3
Helix Ultra Professional AV-L	0W-20	SINTÉTICO	X	-	-	X	-	VW/Audi	Volkswagen utiliza y recomienda Shell Helix. Lubricante 100% sintético para motores nafteros y diesel livianos. Color verde. Recomendado para vehículos Audi que piden viscosidad 0W-20. Compatible con vehículos de bajas emisiones (Low SAPS=bajas cenizas).	VW 508,00/509,00 ACEA C5, API SN, Porsche C20
Helix Ultra Professional AG	5W-30	SINTÉTICO	-	X	-	X	-	GM Chevrolet	Lubricante 100% sintético para motores nafteros y diesel livianos. <b>Recomendado para vehículos General Motors diesel.</b>	GM Dexos 2 - licencia GB2B0611014 API SN, ACEA C3
Helix HX8 Professional AG	5W-30	SINTÉTICO	X	X	-	-	-	GM Chevrolet	Lubricante 100% sintético para motores nafteros y diesel livianos. <b>Recomendado para vehículos General Motors nafteros.</b>	GM Dexos 1 - Gen 2 licencia D10043GD014 API SN, ILSAC GF-5
Helix Ultra Professional AF	5W-30	SINTÉTICO	X	X	-	X	-	Ford	Lubricante 100% sintético para motores nafteros y diesel livianos. <b>Recomendado para vehículos Ford, incluido Ranger.</b>	Ford WSS-M2C913-D & Ford WSS-M2C913-C ACEA A5/B5, API SL, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
Helix Ultra	5W-40	SINTÉTICO	X	X	-	X	-	General	Lubricante 100% sintético para motores nafteros, diesel y a gas livianos. Tecnología Pureplus® con básicos GTL (Gas to liquid).	API SN PLUS, API SN, ACEA A3/B3, A3/B4, BMW LL-01, MB 229.5, 226.5, VW 502.00/505.00, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, PSA B71 2296, Fiat: 9.55535.Z2 & Fiat 9.55535-GH (Cumple requerimientos), Chrysler MS 10725, MS 12991
Helix Ultra X	5W-30	SINTÉTICO	X	X	-	X	-	General	Lubricante 100% sintético para motores nafteros, diesel y a gas livianos. Tecnología Pureplus® con básicos GTL (Gas to liquid).	API SN PLUS, API SN, ACEA A3/B4 BMW LL-01, MB 229.5, 226.5, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700/0710,
Helix Ultra Professional AM-L	5W-30	SINTÉTICO	X	X	-	-	-	General	Lubricante 100% sintético para motores nafteros, diesel y a gas livianos. Tecnología Pureplus® con básicos GTL (Gas to liquid). Compatible con vehículos de bajas emisiones (Low SAPS=bajas cenizas).	API SN/CF, ACEA C3 BMW LL-04, MB-Aprobación 229.51, Aprobado por Maserati
Helix Ultra ECT C2/C3	0W-30	SINTÉTICO	-	X	-	-	-	General	Lubricante 100% sintético para motores nafteros, diesel y a gas livianos. Tecnología Pureplus® con básicos GTL (Gas to liquid). Compatible con vehículos de bajas emisiones (Low SAPS=bajas cenizas).	API SN, ACEA C2/C3 VW 504.00/507.00, MB-Aprobación 229.52, 229.51, 229.31, Fiat 9.55535-GS1, 9.555DS1 (Cumple requerimientos), Porsche C30.
Helix Ultra Racing	10W-60	SINTÉTICO	-	X	-	-	-	General	Lubricante 100% sintético desarrollado en asociación con Ferrari para vehículos de competición y motores modificados. Tecnología Pureplus® con básicos GTL (Gas to liquid).	API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4 Ferrari
Helix HX7	10W-40	TECNOLOGÍA SINTÉTICA	X	X	-	X	X	General	Lubricante semisintético, para motores nafteros, diesel y a gas livianos.	API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, JASO SG+, MB-Aprobación 229.3, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700/0710, Fiat: 9.55535-G2 (Cumple requerimientos)
Helix HX5	15W-40	MINERAL	X	X	X	X	X	General	Lubricante mineral, para motores nafteros, diesel y a gas livianos. Motores livianos.	API SL/CF
Helix HX5 Alto Kilometraje	25W-60	MINERAL	X	X	-	-	-	General	Lubricante mineral, para motores nafteros, diesel y a gas livianos. Adecuado para motores de alto kilometraje que presenten desgaste y consumo de aceite.	API SL/CF
Helix HX3	20W-50	MINERAL	X	X	X	X	-	General	Lubricante mineral, para motores nafteros, diesel y a gas livianos. Motores con consumo de aceite.	API SL/CF
Helix HX3	15W-40	MINERAL	-	-	-	X	-	General	Lubricante mineral, para motores nafteros, diesel y a gas livianos. Motores con consumo de aceite.	API SL/CF
Helix HX3	40	MINERAL	X	X	-	X	-	General	Lubricante mineral monogrado, para motores nafteros, diesel y a gas livianos. Motores baja especificación.	API SL/CF